micromed

GAMME PE IOM –POTENTIELS EVOQUES

CATALOGUE ACCESSOIRES MICROMED

Commandez en ligne sur www.micromed-france.fr

MICROMED SAS
Parc d'activités de Mâcon TGV Quartier Loché - 347 rue de Mâcon Chaintré – 71000 MACON
Tél : 03 85 36 81 50 – Fax : 03 85 36 81 51 – Email : infos.fr@micromedgroup.com
Site internet : www.micromedgroup.com

Version 3.27 du 20/07/2021 (UGAP)

SOMMAIRE

ACCESSOIRES DE STIMULATION PE **4**
- Accessoires PES 4
- Accessoires PEA 4
- Accessoires PEV 4

ELECTRODES CUPULES EEG - PE **5**
- Filet de maintien des électrodes cupules 5
- Electrodes cupules EEG-PE réutilisables 5
- Electrodes cupules EEG-PE à usage unique 6

ELECTRODES CLIP-OREILLE **7**

ELECTRODES AIGUILLES DE MONITORING PE-IOM **7**
- Électrodes aiguilles en acier avec câble 7
- Électrodes aiguilles en acier et en forme de ressort à visser 7
- Electrodes aiguilles en acier et avec câbles tressés 7
- Electrodes aiguilles montées sur mini-fil 8
- Câbles prolongateurs 9
- Câble de stimulation blindé pour stimulateur Energy 10

TERRES AUTOCOLLANTES A USAGE UNIQUE POUR IOM **10**

ACCESSOIRES DE TERRE **10**
- Terres adhésives à usage unique 10
- Terres réutilisables 11

SONDES DE STIMULATION IOM A USAGE UNIQUE **11**

ÉLECTRODES JETABLES LARYNGÉES **11**

ELECTRODES DE MONITORING CFM OU AEEG **13**

ELECTRODE POUR POTENTIEL EVOQUE DU NERF HONTEUX **13**

PÂTES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE **13**

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS **15**

BATTERIES ET PILES **16**

ACCESSOIRES DE STIMULATION PE

Accessoires PES

	EP STIM TP *(UGAP 2461632)*	Electrode de stimulation barre avec écartement inter-électrode 30 mm. Câble de longueur 100 cm avec connecteur Touch proof DIN42802.
	EP STIM BAND	Bande élastique pour fixer le stimulateur EPSTIMTP. Largeur 2,50 cm et longueur 45 cm.

Accessoires PEA

Casques

	EP CAP MINI *(UGAP 2461624)*	Casque auditif Telephonics TDH49 avec fiche miniDin.

Transducteurs tubulaires

	**EP INSERT** *(UGAP 2462964)*	Transducteurs tubulaires pur réalisation des PEA. A utiliser avec des embouts jetables à insérer dans l'oreille du patient. Livré avec : 1 adaptateur pour écouteurs tubulaires + 50 embouts oreille + 2 tubes de remplacement rouge et bleu + 1câble de connexion longueur 4,5 m. Connecteur miniDIN pour stimulateur Micromed.

	EARTIPS 3A *(UGAP 2462965)*	Embouts d'oreille jetable en mousse de 13,7 mm de diamètre. Paquet de 50 unités.
	EARTIPS 3B *(UGAP 2462966)*	Embouts d'oreille jetable en mousse de 9,7 mm de diamètre. Paquet de 50 unités.
	EARTIPS 3C *(UGAP 2462967)*	Embouts d'oreille jetable en mousse de 17,8 mm de diamètre. Paquet de 24 unités.
	EARTIP CLIP *(UGAP 2462968)*	Paquet de 10 pinces avec Velcro pour fixer les écouteurs EPINSERT.
	EARTIPS TUBE *(UGAP 2462969)*	Tubes de remplacement pour écouteurs TIP 10M DIN : un tube rouge et un tube bleu.
	EARTIPS CB *(UGAP 2462970)*	Câble de connexion de longueur 4,5 m pour stimulateur EPINSERT.

Accessoires PEV

	EP GOGGLES *(UGAP 2461626)*	Lunettes pour stimulation visuelle, avec fiche miniDIN.

ELECTRODES CUPULES EEG - PE

Filet de maintien des électrodes cupules

	Paquet de 10 casques filet spécial à patient unique pour le maintien des électrodes sur la tête du patient. Utilisable en enregistrement longue durée (sommeil, EEG vidéo). Permet d'éviter l'utilisation des substances collantes (Collodion) ; une simple pâte de contact adhésive et conductrice suffit (TENSIVE ou EC2).	
	NET CAP-L *(UGAP 2463078)*	Taille L (adulte large).
	NET CAP-M *(UGAP 2463077)*	Taille M (adulte moyen).
	NET CAP-MI *(UGAP 2463076)*	Taille MI (enfant moyen).
	NET CAP-SI *(UGAP 2463075)*	Taille SI (enfant petit).

Electrodes cupules EEG-PE réutilisables

Electrode cupule EEG-PE réutilisable (à l'unité)

	EL TP CO *(UGAP 2461641)*	Electrode cupule percée en Ag et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 90 cm avec fiche Touch Proof.
	EL TP CO 6 *(UGAP 2461639)*	Electrode cupule percée en Ag et de diamètre 6 mm. Câble de longueur 90 cm avec fiche Touch Proof.
	PCTP *(UGAP 2854004)*	Electrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touche Proof moulée.
	PC8TP *(UGAP 2854005)*	Électrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 8 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiches Touch Proof.

	TMB10TP	Électrode cupule non percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof.
	333 002	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602-200	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 200 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 602-250	Electrode cupule pleine en Ag/AgCl et de diamètre 12 mm. Câble de longueur 250 cm avec fiche Touch Proof moulée (existe en 10 coloris).
	333 6S02-250	Electrode cupule pleine de diamètre 12mm F.SECURITE Câble de longueur 250cm fil fin (existe en 10 couleurs).

Electrodes cupules EEG-PE réutilisables (en kits)

	Paquet de 10 électrodes cupules bombées et percées, en Ag/AgCl. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche sécurité DIN42802 (10 couleurs différentes).	
	EL TPCO C *(UGAP 2462973)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO C6 *(UGAP 2849702)*	Cupule de diamètre 6 mm.

* Existe en câble de longueur 100 cm, de 120 cm (réf. ELTPCOC-120 et réf. ELTPCOC6-120) ou autre longueur sur demande. Délai de fabrication de 8 semaines.

	Paquet de 10 électrodes cupules bombées et percées, en Or. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche sécurité DIN42802 (10 couleurs différentes).	
	EL TPCO G *(UGAP 2461594)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO G6 *(UGAP 2461596)*	Cupule de diamètre 6 mm.

* Existe en câble de longueur 100 cm, de 120 cm (réf. ELTPCOG-120 et réf. ELTPCOG6-120) ou autre longueur sur demande. Délai de fabrication de 8 semaines.

	Paquet de 10 électrodes cupules "SPIDER" en Ag/AgCl. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802 (couleurs différentes).	
	EL TPCO S *(UGAP 2461665)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO S6 *(UGAP 2854008)*	Cupule de diamètre 6 mm.

	Paquet de 10 électrodes cupules "SPIDER" en or. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802 (couleurs différentes).	
	EL TPCO SG *(UGAP 2869922)*	Cupule de diamètre 10 mm.
	EL TPCO SG6 *(UGAP 2871961)*	Cupule de diamètre 6 mm.

	EL PIN1 COC	Paquet de 10 électrodes cupules de diamètre 10 mm en Ag/AgCl,. Câble de longueur 50 cm avec connecteur PIN mâle 1 mm (10 couleurs différentes). A connecter sur les câbles de connexion blindés (réf. KBL1-xx-WN-xxx, KBL2-xx-WN-xxx ou KBL3-xx-WN-xxx).

Electrodes cupules EEG-PE à usage unique

Electrodes cupules à usage unique avec câble réutilisable

	EL SPCO	Paquet de 500 électrodes cupules à usage unique en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. A connecter sur le câble ELSPCOMD.
	EL SPCO MD *(UGAP 2854014)*	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) de longueur 150 cm et avec fiche Touch proof DIN 42802 pour les électrodes cupules à usage unique ELSPCO.

Electrodes cupules à usage unique avec câble à usage unique

	EL TP COD *(UGAP 2461643)*	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) avec cupules en Ag/AgCl de diamètre 10 mm à usage unique. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN 42802 à usage unique.

ELECTRODES CLIP-OREILLE

	**EL TP EAR TECH** *(UGAP 2461642)*	Paire d'électrodes cupules clip-oreille en Ag/AgCl. Cupule percée et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 150 cm avec connecteur fiche DIN42802.
	EL TP EAR *(UGAP 2462974)*	Paire d'électrodes clip-oreille en Ag/AgCl (pince en plastique souple pour une meilleure connexion avec le lobe de l'oreille). Câble de longueur 120 cm. Fiche Touch Proof femelle DIN 42802.
	EL TP LINK *(UGAP 2462975)*	Câble de liaison afin de relier deux électrodes ensemble pour réaliser une référence G2 avec oreilles court-circuitées. Fiche Touch Proof femelle.

ELECTRODES AIGUILLES DE MONITORING PE-IOM

Électrodes aiguilles en acier avec câble

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier. Longueur 13 mm et diamètre 0,40 mm (27 G). Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN42802.	
	ELS PD 10 *(UGAP 2854015)*	Câble de longueur 100 cm.
	ELS PD 15 *(UGAP 2461634)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PD 25 *(UGAP 2463170)*	Câble de longueur 250 cm.

Électrodes aiguilles en acier et en forme de ressort à visser

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier et en forme de ressort à visser protégé par un bouchon. Diamètre de 0,35 mm. Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN 42802.	
	ELS PDC 15 *(UGAP 2461635)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PDC 25 *(UGAP 2463173)*	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier et avec câbles tressés

	Paquet de 20 paires d'électrodes aiguilles à usage unique et en acier. Longueur de 13 mm et diamètre de 0,40 mm (27 G). Electrodes montées sur paire de câbles tressés (10 couleurs différentes) terminés par une fiche DIN 42802 mâles.	
	ELS PD 10TW *(UGAP 2463171)*	Câble de longueur 100 cm.
	ELS PD 15TW *(UGAP 2461636)*	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PD 25TW *(UGAP 2461637)*	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles montées sur mini-fil

Electrodes aiguilles en inox montées sur mini-fil

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 12 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN12-100 *(UGAP 2462980)*	Paquet de 100 aiguilles (100 sachets de 1 unité).
	WN12-200 *(UGAP 2462981)*	Paquet de 200 aiguilles (100 sachets de 2 unités).
	WN12-250 *(UGAP 2462978)*	Paquet de 250 aiguilles (50 sachets de 5 unités).
	WN12-500 *(UGAP 2462979)*	Paquet de 500 aiguilles (100 sachets de 5 unités).

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 18 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN18-250 *(UGAP 2854016)*	Paquet de 250 aiguilles (100 sachets de 2 unités).

Electrodes aiguilles en acier et en forme d'hameçon montées sur mini-fil

	Electrode aiguille à usage unique, en acier et en forme d'hameçon. Diamètre de 0,35 mm (28G) et longueur 12 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WH12-100 *(UGAP 2854017)*	Paquet de 100 aiguilles (conditionnées en 100 sachets de 1 unité).
	WH12-250 *(UGAP 2854018)*	Paquet de 250 aiguilles (conditionnées en 50 sachets de 5 unités).

Câbles de connexion avec connecteur 1 mm

	Sachet de 10 câbles avec une fiche femelle 1 mm et une fiche Touch Proof DIN 42802.	
	KBL1-TP-WN-100 *(UGAP 2462982)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL1-TP-WN-150 *(UGAP 2462983)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL1-TP-WN-250 *(UGAP 2462984)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL1-TP-WN-300 *(UGAP 2462985)*	Câble de longueur 300 cm.

Câbles de connexion blindé avec connecteurs 1 mm

	Câble blindé de connexion pour deux aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par deux fiches Touch Proof DIN 42802.	
	KBL2-TP-WN-100 *(UGAP 2462986)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL2-TP-WN-150 *(UGAP 2462987)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL2-TP-WN-250 *(UGAP 2462988)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL2-TP-WN-300 *(UGAP 2462989)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour deux aiguilles avec fiche femelle 1 mm et une fiche DIN 5 broches.	
	KBL2-DIN5-WN-100 *(UGAP 2462994)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL2-DIN5-WN-150 *(UGAP 2462995)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL2-DIN5-WN-250 *(UGAP 2462996)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL2-DIN5-WN-300 *(UGAP 2462997)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour trois aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.	
	KBL3-TP-WN-100 *(UGAP 2462990)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL3-TP-WN-150 *(UGAP 2462991)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL3-TP-WN-250 *(UGAP 2462992)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL3-TP-WN-300 *(UGAP 2462993)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour trois aiguilles avec fiche femelle 1 mm, terminé par une fiche DIN 5 broches.	
	KBL3-DIN5-WN-100 *(UGAP 2462998)*	Câble de longueur 100 cm.
	KBL3-DIN5-WN-150 *(UGAP 2462999)*	Câble de longueur 150 cm.
	KBL3-DIN5-WN-250 *(UGAP 2463000)*	Câble de longueur 250 cm.
	KBL3-DIN5-WN-300 *(UGAP 2463001)*	Câble de longueur 300 cm.

Câbles prolongateurs

	Câble blindé prolongateur de connexion (pour stimulation ou réception) avec deux fiches Touch Proof DIN42802 (fiche mâle et fiche femelle).	
	EXT-2TP-100 *(UGAP 2463004)*	Câble de longueur 100 cm.
	EXT-2TP-150 *(UGAP 2463005)*	Câble de longueur 150 cm.
	EXT-2TP-250 *(UGAP 2463006)*	Câble de longueur 250 cm.
	EXT-2TP-300 *(UGAP 2463007)*	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé prolongateur de connexion (pour stimulation ou réception) avec trois fiches Touch Proof DIN42802 (fiche mâle et fiche femelle).	
	EXT-3TP-100 *(UGAP 2463008)*	Câble de longueur 100 cm.
	EXT-3TP-150 *(UGAP 2463009)*	Câble de longueur 150 cm.
	EXT-3TP-250 *(UGAP 2463010)*	Câble de longueur 250 cm.

	EXT-3TP-300 *(UGAP 2463011)*	Câble de longueur 300 cm.

	EXTENSION EP1	Câble prolongateur pour électrodes aiguilles en IOM. Longueur 125 cm. Fiches DIN 42802.
	EXTENSION EP *(UGAP 2463003)*	Paire de câbles prolongateur tressés avec connecteurs Touch Proof (femelle et mâle). Longueur 200 cm.
	EXT-TP-100-10 *(UGAP 2463002)*	Paquet de 10 câbles prolongateurs (10 couleurs différentes) avec connecteurs Touch Proof. Longueur 100 cm.
	EXTENSION TP	Paquet de 10 câbles prolongateurs (5 couleurs différentes) avec connecteurs Touch Proof. Longueur 120 cm.
	EXT-TP-100-10-07	Paquet de 10 câbles prolongateurs (10 couleurs différentes) avec connecteur Touch Proof DIN42802 et connecteur 0,7 mm. Longueur 100 cm.

Câble de stimulation blindé pour stimulateur Energy

	MD STIM ND 2M	Câble aiguille de stimulation blindé de longueur 2 m. Composé de : 1 fiche MiniDIN mâle 3 broches, câble de longueur 2 m, 2 fiches femelles 1 mm pour connecter les aiguilles à usage unique.

TERRES AUTOCOLLANTES A USAGE UNIQUE POUR IOM

	GND AUTO *(UGAP 2461638)*	Paquet de 4 électrodes de terre autocollante à usage unique pour IOM. Electrode de taille 40 x 90 mm. Connexion par bouton pression en utilisant un câble de connexion spécifique (KBLGNDAUTO).
	KBL GND AUTO *(UGAP 2461645)*	Câble pression afin de connecter les terres (GNDAUTO). Câble longueur 200 cm. Fiche Touch proof DIN42802 et fiche pression.
	EMG GND AD SP15 *(UGAP 2462955)*	Paquet de 20 électrodes de terre à usage unique. Dimension 35 x 45 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch Proof. Coloris vert.

ACCESSOIRES DE TERRE

Terres adhésives à usage unique

	EMG GND AD SP15 *(UGAP 2462955)*	Paquet de 20 électrodes de terre à usage unique. Dimension 35 x 45 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch Proof. Coloris vert.
	EMG KBL GND *(UGAP 2463241)*	Cordon de terre EMG pour connecter les électrodes adhésives à usage unique sur câble de 8 cm. Cordon de longueur 120 cm. Coloris vert. Connecteur fiche DIN 42802 et connecteur aiguille fiche 1 mm femelle.

Terres réutilisables (scratch)

	Bracelet de terre EMG à bande velcro (de type scratch), acier élastique. Livré avec un câble de longueur 100 cm, connecteur DIN42802 et connecteur pression.	
	EMG GND SP25 *(UGAP 2462971)*	Scratch bleu de longueur 28 cm et largeur 2,5 cm.
	EMG GND SP40 *(UGAP 2462950)*	Scratch bleu de longueur 38 cm et largeur 2,5 cm.
	EMG GND SP70 *(UGAP 2462972)*	Scratch bleu de longueur 60 cm et largeur 2,5 cm.

	EMG GND CB *(UGAP 2463244)*	Paquet de 5 câbles de terre de longueur 100 cm avec fiche clip pour terre scratch et fiche DIN 42802.

Terres réutilisables (terre métallique)

	EMG GND TECH M	Terre métallique plate de dimension 30 x 30 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch Proof DIN 42802. Coloris vert.

SONDES DE STIMULATION IOM A USAGE UNIQUE

	Paquet de 5 sondes à billes, à usage unique, pour stimulation monopolaire.	
	PMP BL	Sonde de 30 mm avec câble de 250 cm avec connecteur Touch proof.
	PMP CC	Sonde de 45 mm avec câble de 250 cm avec connecteur Touch proof.

	Paquet de 5 poignées de stimulation bipolaire Minofork, à usage unique.	
	PBP MF	Sonde de 30 mm avec câble de 250 cm avec deux fiches Touch proof DIN 42802 mâles.

ÉLECTRODES JETABLES LARYNGÉES

	Paquet de 10 électrodes laryngées jetables. Une voix monopolaire (nécessite une référence externe). Câble de 75 cm avec connecteurs Touch proof.	
	EL LAR PED 1	Taille pédiatrique (tube 2.0-5.5).

	Paquet de 10 électrodes laryngées jetables. Une voix bipolaire. Câble de 75 cm avec connecteurs Touch proof.	
	EL LAR AD1M	Taille adulte moyen (tube 6.0-7.0).

	EL LAR AD1L	Taille adulte large (tube 7.5-10.0).

	Paquet de 10 électrodes laryngées jetables. Deux voix bipolaires. Câble de 200 cm avec connecteurs Touch proof.	
	EL LAR AD2M	Taille adulte moyen (tube 6.0-7.0).
	EL LAR AD2L	Taille adulte large (tube 7.5-10.0).

ELECTRODES DE MONITORING CFM OU AEEG

	EL CFM	Paquet de 4 électrodes CFM jetables avec deux voies (référence et terre).

	Câble de connexion pour les électrodes ELCFM.	
	CB CFM 050	Câble de longueur 50 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM 150	Câble de longueur 150 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM DUB150	Câble de longueur 150 cm et connecteur D-Sub 25 PIN.

ELECTRODE POUR POTENTIEL EVOQUE DU NERF HONTEUX

	EL PUD	Paquet de 10 électrodes pour potentiel évoqué du nerf honteux. Nécessite un câble de connexion CB PUD150.
	CB PUD 150	Câble de connexion pour les électrodes EL PUD, de longueur 150 cm. Connecteurs Touch Proof pour la stimulation et connecteur DIN pour l'enregistrement.

PATES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE

Pâtes de preparation

	PASTE ABRASIVE *(UGAP 2461605)*	Pâte de préparation de peau, abrasive et semi-liquide, en tube de 160 grammes. *Utilisation : enregistrements EEG, Potentiels évoqués et Sommeil, électrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau.*
	NUPREP *(UGAP 2461649)*	Pâte préparation de peau, abrasive et semi-liquide. Tube de 114 g. *Utilisation : enregistrements EEG, potentiels évoqués et sommeil. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau. A compléter avec une pâte épaisse conductrice de type PASTE AC.*
	NEURPREP *(UGAP 2463176)*	Pâte de préparation de peau et abrasive (pour peau sensible). Tube de 120 g. *Utilisation : enregistrements EEG, potentiels évoqués et sommeil. Améliore l'enregistrement en diminuant l'impédance de la peau. A compléter avec une pâte épaisse conductrice de type PASTE AC.*
	EEG PASTE *(UGAP 2461604)*	Pâte de contact abrasive et semi-liquide EEG Micromed. Pot de 300 grammes. *Utilisation : EEG - Electrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées.*

Pâtes pour EEG et Potentiels évoqués

	PASTE AC *(UGAP 2461648)*	Pâte de contact conductrice, adhésive et épaisse en pot de 250 grammes. *Utilisation : EEG et Potentiels évoqués (maintien des électrodes cupules).*

	Pâte adhésive et conductive. *Utilisation : enregistrements EEG, PE ou Sommeil, monitorage de longue durée.*	
	ELEFIX-T *(UGAP 2463174)*	Tube de 180 grammes.
	ELEFIX-P *(UGAP 2463175)*	Pot de 400 grammes.

	Pâte conductive avec qualité adhésive. *Utilisation : enregistrements EEG ou PE.*	
	TEN20-P *(UGAP 2849703)*	Pot de 114 grammes.
	TEN20-T *(UGAP 2849704)*	Tube de 114 grammes.

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS

Adaptateurs Touch Proof pour fiche 2 mm mâle

	Adaptateur Touch Proof pour fiche mâle 2 mm.	
	ELAD V *(UGAP 2463180)*	Coloris vert.
	ELAD N *(UGAP 2463179)*	Coloris noir.
	ELAD R *(UGAP 2463178)*	Coloris rouge.

Adaptateur Lemo

	EMG AD LEMO DIN *(UGAP 2463181)*	Adaptateur Lemo-Din pour têtière type ISA.

Fiches

	FF TPS	Fiche Femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes (coloris rouge, noir ou vert).
	FM TPS	Fiche mâle Touch Proof à souder sur les entrées des Amplis SAM ou BQ132 (coloris rouge, noir ou vert).

Ponts

	EP SHORT L	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 20cm.
	LTM SHORT *(UGAP 2869925)*	Câbles pont (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 en mode 128 canaux. Longueur 40 cm.
	EP SHORT 1 *(UGAP 2893671)*	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 2 *(UGAP 2462976)*	Pont double pour ponter 3 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 3 *(UGAP 2462977)*	Pont triple pour ponter 4 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 7 *(UGAP 2893672)*	Pont triple pour ponter 7 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.

BATTERIES ET PILES

Micromed peut fournir l'ensemble des piles ou batteries standard à utiliser avec son matériel. Nous consulter pour les références spécifiques.

PILE1,5V AAA	Pile 1,5 volts - AAA - Paquet de 10.
PILE1.5V LR6	Pile 1,5 Volts. LR6 AA. Paquet de 10.